

UNI KLEPELBAK UF160



Roberine is een Nederlandse fabrikant van maaimachines. Sinds 1951 staat dit merk bekend om hoge kwaliteit en een perfect maaibeeld. En dat geldt vandaag de dag misschien nog wel meer dan in het verleden. Roberine biedt niet alleen een perfect maaibeeld, maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje. Roberine is daarmee hét merk voor alle professionals in de groene sector. Professionals die gespecialiseerd zijn in het beheer van sportvelden, golfbanen, parken en openbaar groen.

- **Zwaartepunt van de maai bak ligt zo dicht mogelijk voor de trekker/ werktuigdrager, in combinatie met zo laag mogelijk eigen gewicht**
- **Wielen in breedte verstelbaar**
- **Gunstige bruto/netto verhouding maai breedte. (bij smalle slijtsloffen 94%, bij brede glijtsloffen 92%)**
- **Geïntegreerde lagering van de looprol en rotoras. Hierdoor optimale bescherming en gunstige bruto/netto verhouding**

**Roberine**

The Mowing Company since 1951

Roberine UF160

Deze Uni klepelbak zorgt met zijn 360° zwenkwielen voor een looprol achter, voor een gelijkmatig maaibeeld door de goede bodemaanpassing. De schuine hoeken aan de voorzijde van de bak zijn goed zichtbaar voor de bestuurder zodat deze dicht tegen bomen/hekken kan werken zonder schade. Zo is deze UF160 het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen van machines voor de groene sector.

Uniek met perfecte balans

- Zwaartepunt ligt zo dicht mogelijk op machine
- Laag eigen gewicht
- Geen tegengewicht noodzakelijk
- Hoge stabiliteit tijdens maaien (minder overlap)

Zeer gunstige Bruto/Netto verhouding

- Bij smalle slijtsloffen 94% en bij brede sloffen 92%
- Geïntegreerde lagering rotor/looprol
- Goede verdeling van klepels met een perfect maaibeeld

Gedreven door perfectie

- Traploze hoogte verstelling looprol, middels 1 standaard sleutel
- Eenvoudige verstelling loopwielen zonder gereedschap
- Wielen in breedte verstelbaar
- Aankoppelings unit horizontale verstelbaar (kruiskoppelingsas in lijn)
- Rotor wordt op bedrijfstoerental gebalanceerd. Stil en trillingsarm
- Aandrijving ontworpen voor 30 kW met lange bedrijfsduur

Veiligheid

- Kettingafscherming of rubberafscherming
- Machine onderworpen aan steenslagtest
- Lagering van de rotor en looprol geïntegreerd, hierdoor goed beschermd



Roberine	UF160 UNI klepelbak		
Massa (met looprol)	240 kg	Massa klepel	300 gram p.st.
Max. toerental maairotor	2.700 rpm	Werkbreedte	1.582 mm
Nominaal vermogen	30 kW	Transportbreedte (vanaf)	1.678 mm

Roberine